

	DESCRIPTION	CONTENANCE	CODE
	<p align="center">MIROBOND Contenu: 310ml</p> <p>Mirobond est une colle universelle pour miroirs, sans solvants, chimiquement neutre et à élasticité permanente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - très bonne applicabilité - est spécialement développée pour le collage et le montage de tous miroirs traditionnels à dos argenté - garde une élasticité permanente après durcissement - possède une adhérence excellente et sans primaire sur le verre, émail, aluminium, fer, PVC, zinc et autres matériaux de construction usuels <p>Application: le collage de miroirs à dos argenté</p>	310 ml	0458-0000
	<p align="center">COLLE DE MONTAGE 48A Contenu: 310ml</p> <p>Colle de montage 48A est une colle pâteuse, prête à l'emploi, à base de caoutchouc polychloroprène et contenant des solvants.</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicable par pistolet manuel - assure des liaisons rapides et solides - convient particulièrement pour tout collage sur des supports inégaux - remplace l'utilisation de vis et de clous - résiste à l'eau <p>Application: - le collage dans les techniques de montage - le collage dans le secteur de la rénovation - le collage dans le secteur de la construction</p>	310 ml	0455-9000
	<p align="center">HBS-200 LIQUID RUBBER</p> <p align="center">LE produit universel permettant de rendre étanche et de protéger.</p> <p>Domaines d'application HBS-200 Caoutchouc Liquide est un enduit protecteur qui rend étanche, répare et sert dans les domaines d'application les plus variés. Voici quelques exemples d'applications : l'étanchéité à l'air des raccords de châssis, le raccordement étanche de drains de douche et la réparation de toitures. Grâce à son adhérence sur la plupart des matériaux (notamment le béton, la pierre, le bois, le PVC, le zinc, le bitume et le métal), cet enduit convient aussi très bien pour des détails de construction au niveau du sol, passages de tuyaux et joints entre mur et sol ainsi que la protection contre l'érosion et la corrosion. De ce fait, c'est un enduit et un produit d'étanchéité parfait dans le domaine de la construction, du second œuvre, de la toiture ainsi que pour l'aménagement de jardins et d'étangs et pour la construction de piscines.</p> <p>Propriétés HBS-200 est étanche à l'eau et à la vapeur ; son élasticité permanente très élevée pouvant atteindre jusqu'à 900 % lui permet de compenser et de s'adapter aux dilatations des différents supports. Ce produit écologique à base d'eau n'est pas toxique, il ne contient ni solvant ni COV, il est non polluant et agréable à utiliser. C'est un produit durable qui résiste aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques.</p>	1 l 5 l	0453-6001 0453-6000
	<p align="center">GEOTEXTILE</p> <p>Toile élastique à utiliser en combinaison avec HBS-200 Caoutchouc Liquide pour des applications visant à recouvrir les joints, fentes et fissures.</p> <p align="center">Rouleau 15 cm x 20 m.</p>		0453-6005