

TUYAU POUR GAZ NATUREL / DÉCOUPE DANS UN FOND DE MEUBLE



TUYAUX POUR GAZ NATUREL

INGAS KBGV

Flexible gaz naturel, type 225 d'un côté, raccord 1/2" fixe. De l'autre côté écrou tournant 1/2". Pour une pression qui ne dépasse pas 200 mbar. Agréé ARGB, réf. 1640-1182/85, joint 1/2" compris. Ne peut être utilisé que pour des appareils électroménagers amovibles.

Longueur	Code
700 mm	9800-2070
1000 mm	9800-2100
1250 mm	9800-2125
1500 mm	9800-2150



TUYAUX POUR GAZ NATUREL

INGAS INOX

Flexible gaz naturel en acier inoxydable AISI3161, avec une couche de protection grise à l'extérieur. D'un côté, filet extérieur fixe 1/2" cône. De l'autre côté, nippel cône avec écrou tournant 1/2", filet intérieur + manchon 1/2" avec filet et cône intérieur d'un côté et droit de l'autre.

Longueur	Code
500 mm	9800-0050
750 mm	9800-0075
1000 mm	9800-0100
1500 mm	9800-0150
2000 mm	9800-0200

Remarque: Manchon en acier bichromaté. Ce conduit flexible est prévu pour le

raccordement d'appareils ménagers amovibles ou fixes. Pour installation dans des habitations raccordées au gaz naturel jusqu'à une pression nominale de 200 mbar.



TUYAUX POUR GAZ NATUREL

EXAGAS® DN 1/2" MxF - NBN EN 14800

Flexible en métal pour gaz naturel / gaz propane / gaz butane, avec manchon avec filet intérieur ISO 7 et ISO 228. Résiste aux hautes températures NBN EN1775 (type RHT). Certificat EN14800. Conforme aux exigences, en Belgique, pour les installations intérieures de gaz naturel suivant la norme NBN D51-003.

Longueur	Code
1000 mm	9800-1100
1500 mm	9800-1150



DÉCOUPE DANS UN FOND DE MEUBLE

CACHE POUR TUYAUX DE LAVE-VAISSELLE.



Code

9800-7200

- 1 Forez un trou de 90 mm avec une scie cloche dans le fond du meuble sous-évier.
- 2 Introduisez les tuyaux et câble du lave-vaisselle dans le trou.
- 3 Monter les 2 demi-caches.



Prêt! En seulement 10 à 15 minutes.



ACCESSOIRES

SET DE RALLONGE POUR LAVE-VAISSELLE + CLAPET ANTI-RETOUR

Code

9800-7100