

	OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
 	<p><b>CONTACT KIT</b></p> <p>Voor het verlijmen van materialen die direct vast moeten zitten, zoals materialen onder spanning of gebogen werk, of voorwerpen die meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden (productiewerk). Zeer geschikt voor verlijmen van HPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor binnentoepassingen</li> <li>- vochtbestendig</li> <li>- temperatuurbestendigheid: -15°C tot +70°C</li> <li>- open tijd: 10 tot 40 minuten</li> <li>- direct vast</li> <li>- aromaatzvrij</li> </ul>	750 ml. 5 l.	0453-1010 0453-1020
 	<p><b>CONTACT TIX</b></p> <p>Voor het verlijmen van materialen die direct vast moeten zitten, zoals materialen onder spanning of gebogen werk, of voorwerpen die meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden (productiewerk). Zeer geschikt voor verticale toepassingen en het verlijmen van HPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trekt geen draden: smeert als boter</li> <li>- voor binnentoepassingen</li> <li>- vochtbestendig</li> <li>- temperatuurbestendigheid: -15°C tot +70°C</li> <li>- open tijd: 10 tot 25 minuten</li> <li>- direct vast</li> <li>- aromaatzvrij</li> </ul>	750 ml. 5 l. 10 l.	0453-1110 0453-1120 0453-1130
 	<p><b>CONTACT KIT transparant</b></p> <p>Voor het verlijmen van vele transparante materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden, zoals plexiglas, perspex en polycarbonaat. Uitermate geschikt voor het verlijmen van zacht PVC-folie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- transparant</li> <li>- voor binnentoepassingen</li> <li>- vochtbestendig</li> <li>- temperatuurbestendig: 15°C tot +70°C</li> <li>- open tijd: 10 tot 25 minuten</li> <li>- direct vast</li> <li>- aromaatzvrij.</li> </ul>	750 ml.	0453-1210
 	<p><b>Verdunner voor CONTACT KIT</b></p> <p>Voor het verdunnen van Contact Kit en het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken en gereedschap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verdunner voor Contact Kit en ontvetter</li> <li>- direct uit bus verwerkbaar m.b.v. een doek of tissue</li> <li>- goed oplossend vermogen.</li> </ul>	1 l.	0453-1000
 	<p><b>Secondelijm</b></p> <p>Lijmt o.a. vele kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk. Niet geschikt voor het verlijmen van aardewerk, PE, PP, PTFE, siliconen en autoruiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeer sterk</li> <li>- zeer snel</li> <li>- universeel</li> <li>- transparant</li> </ul>	20 gr.	0453-1520