



# Xline

by UNI-BRIGHT

Xline™ combineert een mooi architecturaal design met uiterst performante licht technische eigenschappen.

De aluminium profielen en de plafond inbouw armaturen zijn uitgerust met de zeer compacte Oslon Square leds van Osram, voor een fraai gebundeld licht. De uitvoeringen die een uniforme lichtspreading voorzien, zijn uitgerust met Luxeon leds van Philips. Er zijn vaste lengtes met ingebouwde driver beschikbaar om gemakkelijk in talrijke standaard situaties te gebruiken. Voor de uitwerking van projecten, wordt een grote flexibiliteit aangeboden door middel van moduleerbare verbindingsprofielen en hoekprofielen. Opbouwen, inbouwen, en pendelen kan naar wens gecombineerd worden. De aanbevolen toepassingen bevinden zich zowel in kantoren als in winkels of residentiële ruimtes.

6a

	OMSCHRIJVING	LUMEN	WATTAGE	AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
	<b>Xline Beam</b>	2 x 1120 Lm	2 x 5 x 2 W	1220 x 34 mm	zwart	6333-2400
		2 x 1120 Lm	2 x 5 x 2 W	1220 x 34 mm	wit	6333-2402
	- Hoogte: 80 mm	3 x 1120 Lm	3 x 5 x 2 W	1520 x 35 mm	zwart	6333-2410
	- Kleurtemp: 3000 °K	3 x 1120 Lm	3 x 5 x 2 W	1520 x 35 mm	wit	6333-2412
	- 230 V					
	- CRI: >80					
	- Beam: 32°					
	- Dimbaar					
	<b>Xline Strip</b>	4320 Lm	6 x 6,5 W	1875 x 34 mm	zwart	6333-2420
		4320 Lm	6 x 6,5 W	1875 x 34 mm	wit	6333-2422
	- Hoogt: 80 mm					
	- kleurtemp: 3000 °K					
	- 230 V					
	- CRI: >80					
	- dimbaar					