


## TS 72, DE MONTAGEVRIENDELIJKE

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<u>TS 72</u>	<u>zilver</u>	
Sluitkracht instelbaar (EN 2,3 of 4) Sluitsnelheid traploos instelbaar Eindslag traploos instelbaar	zonder vastzetarm	9661-8700
Max. deurbreedte $\leq$ 1100mm	met vastzetarm	9661-8710

## TS 83, DE VEELZIJDIGE


Als drangers niet alleen deuren moeten sluiten, maar ook wanden moeten beschermen indien deuren met geweld kunnen worden opengegooid, of als de deur door de wind kan worden gegrepen - de seriematig met een instelbare, zelfdenkende en zelfregulerende openingsdemping uitgeruste DORMA TS 83 kan dat aan.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<u>TS 83</u>	zilver	9661-9700
Sluitkracht instelbaar (EN 3 en 6). Sluitsnelheid traploos instelbaar van 180° tot 15° en van 15° tot 0°. Eindslag traploos instelbaar Openingsdemping instelbaar, zelfregelend Gekeurd conform DIN EN 1154A (voor brand- en rookwerende deuren)		
Max. deurbreedte 1400 mm DINL en DINR omkeerbaar		

## TS 92, DE ELEGANTE

Speciaal ontwikkeld voor binnendeuren, overtuigt de glijarmdeurdranger DORMA TS 92 eveneens door zijn softline-design en het voor de lineaire aandrijftechnologie typische toegangsvriendelijk momentverloop. DORMA TS 92 laat zich op verschillende wijzen monteren.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<u>TS 92</u>	zilver	9661-7700
Sluitkracht traploos instelbaar (EN 1 - 4). Sluitsnelheid traploos instelbaar. Eindslag traploos instelbaar Vastzeteenheid, in- en uitschakelbaar (optioneel, niet voor brand- en rookwerende deuren !) Montageplaat met universeel gatenpatroon		
Max. deurbreedte $\leq$ 1100mm		