

AARDGASDARMEN / LADE-UITSPARINGEN



AARDGASDARM

INGAS KBGV

Aardgaslang type 225. Enerzijds vaste binnendraad 1/2", anderzijds losse moer 1/2". Voor een druk onder 200 mbar. KGVB gekeurd, ref. 1640-1182/85 dichting 1/2" inbegrepen. Mag alleen gebruikt worden voor verplaatsbare huishoudstoestellen.

Lengte	Code
700 mm	9800-2070
1000 mm	9800-2100
1250 mm	9800-2125
1500 mm	9800-2150



AARDGASDARM

INGAS INOX

Aardgaslang in roestvrij staal AISI 3161, met grijze bescherm laag buiten. Enerzijds vaste buitendraad konisch 1/2". Anderzijds slangpilaar(nippel) met conus en losse moer 1/2" binnendraad + mof binnendraad 1/2" binnenconus x binnendraad 1/2" cilindrisch. Bemerking: de materie van deze mof is gebichromatiseerd staal. Deze buigzame leiding is voorzien voor het aansluiten van vaste of draibare apparaten voor huishoudelijk gebruik, voor binnenhuisinstallaties op aardgas in leidingen met een nominale druk tot 200 mbar.

Lengte	Code
500 mm	9800-0050
750 mm	9800-0075
1000 mm	9800-0100
1500 mm	9800-0150
2000 mm	9800-0200




AARDGASDARM

EXAGAS® DN 1/2" MxF - NBN EN 14800

Metalen flexibele gaslang voor aardgas / propaangas / butaangas, met verbindingsmof met binnendraad ISO 7 en ISO 228. Bestendig tegen hoge temperatuur NBN EN1775 (type RHT). Certificaat EN14800. Conform aan de Belgische eisen voor aardgas binneninstallaties volgens de norm NBN D51-003.

Lengte	Code
1000 mm	9800-1100
1500 mm	9800-1150



LADE-UITSPARINGEN






DE AFDEKKAP VOOR VAATWASBUIZEN.

Code
9800-7200

- Maak met een klokboor een opening van 90 mm in de bodem van een spoelbakkast.
- Steek de vaatwasbuis door de opening.
- Monteer de 2 halve afdekplaten.



Klaar! In slechts 10-15 minuten.



TOEBEHOREN

VAAT-/WASMACHINEVERLENGSET + WATERSLOT

Code
9800-7100