


# Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Montageplatten mit Langloch-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys in obsidianschwarz


## Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen  $\varnothing 5 \times 12$  mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Langloch-Höhenverstellung  $\pm 3$  mm
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

| Lochreihenabstand LR mm | Bestell-Nr. / Distanz D mm |           |           |           | VE       |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                         | 0,0                        | 1,5       | 3,0       | 5,0       |          |
| 37                      | 9 091 799                  | 9 091 800 | 9 091 801 | 9 091 802 | 1/50 St. |

## Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen  $\varnothing 5 \times 7,5$  mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- ▶ Langloch-Höhenverstellung  $\pm 2$  mm
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

| Lochreihenabstand LR mm | Bestell-Nr. / Distanz D mm |           |           |           | VE       |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                         | 0,0                        | 1,5       | 3,0       | 5,0       |          |
| 37                      | 9 091 807                  | 9 091 808 | 9 091 809 | 9 091 810 | 1/50 St. |



[hettich.com/short/d28060](https://hettich.com/short/d28060)